MASTIC À L'EAU BOUCHE-CREVASSES TITAN

Code Produit: 05A

Description

Mastic de rebouchage à l'eau prêt à l'emploi et pour application intérieure.
Application aisée. Ne coule pas. Grand pouvoir de rebouchage. Très approprié pour des coins.
Finition fine. Pour lisser des fonds texturés, rénover des fonds anciens, réparer des rayures, impacts, égratignures et microfissures. Pour reboucher des pores de bois.
Pour être appliqué sur plâtre, peinture émulsion traditionnelle, surfaces texturées plastifiées et toile de fibre de verre peinte.

Données Techniques

Finition	Mate
Couleur (UNE 48073)	Blanc
Densité UNE EN ISO 2811)	1,60 - 1,65 Kg/l
Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	10 - 12 heures, séchage à fond, pour des couches d'épaisseur de 1 mm
Domaines d'Application	Spatule et taloche.
Nettoyage des Outils	Eau.
Volume Solides (UNE 48090)	62 - 63 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (g) (50/30) Máx. COV□s 29 g/l
Présentation	5 Kg, 750 g et 350 g

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur ou selon le type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement, etc.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

La surface doit être en bon état, propre et exempte d'humidité. Les surfaces friables doivent être renforcées avec de l'HIDROLIN TITAN, car la poussière empêche l'adhésion du mastic sur les matériaux. De même, les surfaces anciennes de plâtre poudreux ou avec des particules mal adhérées doivent être réparés. On ne doit jamais appliquer du mastic sur des surfaces en mauvais état. S'il y des irrégularités, il faut les réparer. Poncer jusqu'à arriver à la surface saine. De suite, appliquer une couche de fixateur pour éliminer les traces de poussière.
L'opération de lissage se fait verticalement, de bas en haut, avec un outil large. Ajouter du matériel et enlever l'excès. Lisser et reboucher toutes les irrégularités de la surfaces. Les joints se font verticalement de haut en bas et de gauche à droite.
Quand le mastic est sec, poncer et appliquer une autre couche horizontalement, de droit à gauche. Faire les joints de gauche à droit.

Une fois la deuxième couche est sèche, poncer la surface. S'il n'y a pas des irrégularités, on peut peindre
Pour des applications sur métaux, protéger-les préalablement avec des primaires appropriés.
Les matériaux à séchage normal demeurent inaltérables pendant 1 an.
Ne pas appliquer sur des surfaces absorbantes.
On peut recouvrir le mastic avec tous types de revêtement et de peintures traditionnelles à l'eau. S'il y a des doutes sur le type de surface, faire un test préalable avant de peindre.
On ne recommande pas l'application de ce produit sur des surfaces qui peuvent se détacher lors de l'application du mastic.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 7ºC

Sécurité

Lire toujours l'étiquette sur l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0ºC

À des températures inférieures à 7ºC.

Avec humidité relative équivalente ou supérieure à 80%.
Avec prévision de pluie dans les heures suivantes à l'application.

Fecha de actualización: 2011-09
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com